

eliXir® ESSICCATOIO Rotativo



Caratteristiche principali

- Cesto in acciaio inossidabile AISI 304
- Filtri in acciaio inossidabile
- SPD asciugatura assiale e radiale cesto BÖWE active Dry
- Grande portello di carico
- Trasmissione con cinghia piatta
- Inversione cesto con Soft Start
- Sistema con recuperatore di calore



EasyTronic Dry Control



Dati Tecnici

Modello	EX 16	
Capacità di carico (1:20)	kg	16
Volume	lt	325
Diametro cesto	mm	775
Profondità cesto	mm	690
Velocità Max rotazione	rpm	29-45
Diametro porta di carico	mm	520
Livello rumorosità sonora	dB	<70



leather Drying

BÖWE

Dati di consumo energetico

		EX 16 E	EX 16 S
<u>Elettricità</u>			
Max Potenza (Elet.)	kW	10.8	-
Motore aspirazione	kW	0,37	
Motore trasmissione	kW	0,37	
Vapore	kg/h	-	28
Connessioni	potenza	400 III+N+T 4x1.5+T 25 A	
Vapore	In	-	½"
Scarico condense ☉	mm	100	150
<u>Aspirazione</u>	nmc/h	700	

Dimensioni e pesi

<u>Modello</u>		EX 16 E	EX 16 S
Larghezza	mm	840	
Profondità	mm	1060	1040
Altezza	mm	1870	
Peso Netto	kg	235	220
<u>Dimensioni e pesi imballo</u>			
Larghezza	mm	860	
Profondità	mm	1080	1000
Altezza	mm	2070	2070
Peso Lordo	kg	265	250

Tutti i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso